



КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК



Дилер

Дата вступления в силу: 01 января 2008 года. Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и дальнейших обязательств. Фотографии и/или чертежи, приведенные в настоящем документе, даны только для иллюстрации. Инструкции по использованию оборудования приведены в Руководствах по эксплуатации. Нарушение правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации оборудования, или иные безответственные действия могут стать причиной тяжелых травм и гибели людей. Единственной гарантией на данное оборудование является стандартная письменная гарантия в отношении конкретных изделий и продаж; компания Terex не дает никаких иных прямых и подразумеваемых гарантий. Упомянутые в документе названия продукции и услуг могут быть торговыми марками, сервисными марками или торговыми наименованиями корпорации Terex и/или ее дочерних предприятий в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Terex в США и многих других странах. © 2008 Terex Corporation. Отпечатано на бумаге, на 55% изготовленной из вторичного сырья бывшего и не бывшего в употреблении, и на 45% - из чистого древесно-целлюлозного волокна, не содержащего хлора.

RTL-PT100 0508-EN

Терекс Корпорейшн
125445 Россия, Москва ул. Смольная, 24Д
Коммерческая Башня Меридиан
Телефон: +7 (495) 660 3230, факс: +7 (495) 660 3229
www.terex.com



PT-100

Технические характеристики

Рабочая масса	5845 кг
Мощность двигателя брутто	74 кВт (99,5 л.с.)
Опрокидывающая нагрузка	кг
Ширина гусениц	мм
Скорость движения	миль в час

PT-100 – компактный гусеничный погрузчик обладает низким давлением на грунт и исключительно высоким сцеплением для работы в плотных зарослях или на пересеченной местности. Специализированный барабанный мульчитель HD7460B быстро измельчает древесину и кустарник с заданной степенью. Вся система защищена первоклассной системой щитков AVS для работы в лесу.

Технические характеристики

Масса машины	
Рабочая масса	5845 кг
Давление на грунт	4,8 фунта на кв. дюйм / 33 КПа
Ширина машины	
Габаритная ширина	1880 мм
Двигатель	
Модель	Perkins 1104C-44T, дизельный, с турбонаддувом
Мощность брутто при 2800 об./мин.	99,5 л.с. / 74 кВт
Максимальный крутящий момент	304 фунта на фут / 412 Н-м
Эксплуатационные характеристики	
Масса мульчителя HD7460B	1083 кг
Роторный мотор привода HD7460B	Parker, 6,3 куб. дюйма / 110 см ³
Роторный тормоз HD7460B	Гидравлический
Режущий инструмент HD7460B	45 фиксированных положений, с двойными цементированными ножами
Средний срок службы инструмента HD7460B	300 – 500 часов
Ширина резания HD7460B	1524 мм

* Включая PT-100, щеточный мульчитель HD7460B и комплект ограждений – каждая опция поставляется отдельно. Полные характеристики машины PT-100 можно получить у дилеров ASV.


Размеры машины


Комплект лесного оборудования PT-100 с мульчителем HD7460B сочетает в себе все важнейшие компоненты высокопроизводительного и качественного мульчирования кустарника, включая компактный и мощный гусеничный погрузчик, насадку для мульчирования и полный комплект защитных ограждений системы.

PT-100 является идеальной базовой машиной для кустового мульчителя. Это мощная, надежная машина, рассчитанная на длительную работу в суровых условиях. Она устанавливается на запатентованное шасси AVS на резиновых гусеницах, максимально увеличивающее сцепление и несущую способность для работы на мягком грунте или неровной поверхности, где другие машины не могут работать вообще.

PT-100 оснащается мощной гидравлической системой мощностью 73 л.с. с подачей 38 галлонов в минуту и давлением 3300 фунтов на квадратный дюйм. Система восприятия нагрузки позволяет использовать мульчитель и другое оборудование с максимальной нагрузкой без потери мощности или чрезмерного нагрева.

Новый мощный барабанный мульчитель HD7460B с двойными цементированными ножами, имеющими 45 фиксированных положений, позволяет полностью обрабатывать полосу шириной 60 дюймов. Он быстро перерабатывает древесные стволы толщиной до 8 дюймов и может срезать пни диаметром до 12 дюймов на уровне земли.

HD7460B специально разработан для PT-100, он располагается близко к погрузчику для обеспечения оптимальной развесовки и отличного обзора. Он снабжен новым 2-скоростным приводным мотором объемом 110 см³ и многорядным клиновым зубчатым ремнем, эффективно и надежно передающим мощность на барабан.

Система снабжена защитным комплектом, включающим в себя низкопрофильную крышу, приспособления для подъема сучьев, защиту капота, сетчатый фильтр грубой очистки воздуха, дверь и окна из поликарбоната и защитные пластины на уровне пояса по кругу. Ограждающие пластины подвешены на петлях, что обеспечивает быстрый доступ для удаления мусора и проведения технического обслуживания машины. В комплект также входит первоклассная звукоизоляция, одновременно уменьшающая поступление пыли и мусора в кабину.